



Zawór odcinający pneumatyczny V2V L z kłódką (przewód - gwint)

Zawór odcinający typu V2V L dwupołożeniowy dwudrogowy w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint). Wersja zamykana na kłódkę, zabezpiecza przed otwarciem przez niepowołane osoby. Dostarczany w komplecie z kłódką i dwoma kluczami. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot), z kłódką Indeks: MW-9065310	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 163,37 zł(200,95 zł) +3szt 147,03 zł(180,85 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot), z kłódką Indeks: MW-9065311	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 169,01 zł(207,88 zł) +3szt 152,11 zł(187,10 zł)
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot), z kłódką Indeks: MW-9065312	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 174,02 zł(214,04 zł) +3szt 156,62 zł(192,64 zł)