



Zawór odcinający pneumatyczny z odpowietrzeniem V3V L (gwint - przewód)

Zawór odcinający typu V3V L dwupołożeniowy trójdrogowy, z odpowietrzeniem układu pneumatycznego, w wersji z przyłączem gwintowym z o-ringiem z jednej strony i złączem wtykowym z drugiej strony (gwint - przewód). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/8" - wąż 6 mm (wylot) Indeks: MW-9066408	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 87,21 zł (107,27 zł) +3szt 78,03 zł (95,98 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/4" - wąż 6 mm (wylot) Indeks: MW-9066409	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 87,92 zł (108,14 zł) +3szt 78,67 zł (96,76 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/8" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9066410	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 90,16 zł (110,90 zł) +3szt 80,67 zł (99,22 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/4" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9066411	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 95,81 zł (117,85 zł) +3szt 85,73 zł (105,45 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 3/8" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9066412	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 100,28 zł (123,34 zł) +3szt 89,72 zł (110,36 zł)