



Zawór odcinający pneumatyczny z odpowietrzeniem V3V L (gwint - przewód)

Zawór odcinający typu V3V L dwupołożeniowy trójdrogowy, z odpowietrzeniem układu pneumatycznego, w wersji z przyłączem gwintowym z o-ringiem z jednej strony i złączem wtykowym z drugiej strony (gwint - przewód). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/8" - wąż 6 mm (wylot) Indeks: MW-9066408	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 88,06 zł (108,31 zł) +3szt 78,79 zł (96,91 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/4" - wąż 6 mm (wylot) Indeks: MW-9066409	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 88,80 zł (109,22 zł) +3szt 79,45 zł (97,72 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/8" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9066410	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 91,07 zł (112,02 zł) +3szt 81,49 zł (100,23 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/4" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9066411	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 96,75 zł (119,00 zł) +3szt 86,57 zł (106,48 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 3/8" - wąż 8 mm (wylot) Indeks: MW-9066412	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 101,29 zł (124,59 zł) +3szt 90,62 zł (111,46 zł)