



## Zawór odcinający pneumatyczny z odpowietrzeniem V3V L (przewód - gwint)

Zawór odcinający typu V3V L dwupołożeniowy trójdrogowy, z odpowietrzeniem układu pneumatycznego, w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/8" (wylot)</b> Indeks: MW-9066208	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 88,06 zł (108,31 zł) +3szt 78,79 zł (96,91 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/4" (wylot)</b> Indeks: MW-9066209	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 88,80 zł (109,22 zł) +3szt 79,45 zł (97,72 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot)</b> Indeks: MW-9066210	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 91,07 zł (112,02 zł) +3szt 81,49 zł (100,23 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot)</b> Indeks: MW-9066211	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,46 zł (53,46 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot)</b> Indeks: MW-9066212	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 101,29 zł (124,59 zł) +3szt 90,62 zł (111,46 zł)