



## Zawór odcinający pneumatyczny z odpowietrzeniem V3V L (przewód - gwint)

Zawór odcinający typu V3V L dwupołożeniowy trójdrogowy, z odpowietrzeniem układu pneumatycznego, w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejne lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/8" (wylot)</b> Indeks: MW-9066208	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 91,80 zł (112,91 zł) +3szt 82,62 zł (101,62 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/4" (wylot)</b> Indeks: MW-9066209	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 92,55 zł (113,84 zł) +3szt 83,30 zł (102,46 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot)</b> Indeks: MW-9066210	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 94,90 zł (116,73 zł) +3szt 85,41 zł (105,05 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot)</b> Indeks: MW-9066211	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 72,62 zł (89,32 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot)</b> Indeks: MW-9066212	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 105,56 zł (129,84 zł) +3szt 95,00 zł (116,85 zł)