



## Zawór odcinający pneumatyczny z odpowietrzeniem V3V L (przewód - przewód)

Zawór odcinający typu V3V L dwupołożeniowy trójdrogowy, z odpowietrzeniem układu pneumatycznego, w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 6 mm - wąż 6 mm</b><br>Indeks: MW-9066016 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 67,48 zł (83,00 zł)<br>+3szt 60,38 zł (74,27 zł)  |
| <b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - wąż 8 mm</b><br>Indeks: MW-9066024 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 86,65 zł (106,58 zł)<br>+3szt 77,53 zł (95,36 zł) |