



## Zawór odcinający pneumatyczny z odpowietrzeniem V3V L z kłódką (gwint - przewód)

Zawór odcinający typu V3V L dwupołożeniowy trójdrogowy, z odpowietrzeniem układu pneumatycznego, w wersji z przyłączem gwintowym z o-ringiem z jednej strony i złączem wtykowym z drugiej strony (gwint - przewód). Wersja zamykana na kłódkę, zabezpiecza przed otwarciem przez niepowołane osoby. Dostarczany w komplecie z kłódką i dwoma kluczami. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 1/4" - wąż 6 mm (wylot), z kłódką</b> Indeks: MW-9066509	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 143,67 zł (176,71 zł) +3szt 128,55 zł (158,12 zł)
<b>Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, GZ BSP 3/8" - wąż 8 mm (wylot), z kłódką</b> Indeks: MW-9066512	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 166,98 zł (205,39 zł) +3szt 149,40 zł (183,76 zł)