



Zawór odcinający pneumatyczny z odpowietrzeniem V3V L z kłódką (przewód - przewód)

Zawór odcinający typu V3V L dwupołożeniowy trójdrogowy, z odpowietrzeniem układu pneumatycznego, w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód). Wersja zamykana na kłódkę, zabezpiecza przed otwarciem przez niepowołane osoby. Dostarczany w komplecie z kłódką i dwoma kluczami. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 6 mm - wąż 6 mm, z kłódką Indeks: MW-9066116	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 141,90 zł(174,54 zł) +3szt 127,71 zł(157,08 zł)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - wąż 8 mm, z kłódką Indeks: MW-9066124	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 149,73 zł(184,17 zł) +3szt 134,76 zł(165,75 zł)