



## Zawór odcinający przelotowy z GZ BSP, EWO

Zawór odcinający przelotowy z gwintem zewnętrznym BSP służy do zamknięcia przepływu czynnika w instalacji. Przeznaczony jest do instalacji powietrznych, możliwe jest także jego użycie z niepalnymi i nietrującymi gazami (azot, dwutlenek węgla, hel, argon, itp.). Zamknięcie zaworu odcinającego odbywa się poprzez ręczne przekręcenie pokrętła powodujące przemieszczenie kuli, aż do jej całkowitego uszczelnienia. Kierunek przepływu oznaczony jest strzałką na korpusie zaworu. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: mosiądz. Materiał kuli: stal nierdzewna AISI 304. Uszczelnienie trzpienia: NBR. Ciśnienie robocze: od 25 bar do 40 bar, w zależności od średnicy wewnętrznej DN. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór odcinający DN 3,5 z GZ 1/8" BSP</b> Indeks: EW-29601	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,49 zł(107,61 zł) +5szt 77,77 zł(95,66 zł)
<b>Zawór odcinający DN 3,5 z GZ 1/4" BSP</b> Indeks: EW-29611	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Zawór odcinający DN 6 z GZ 1/4" BSP</b> Indeks: EW-55612	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,61 zł(123,75 zł) +5szt 89,43 zł(110,00 zł)
<b>Zawór odcinający DN 10 z GZ 3/8" BSP</b> Indeks: EW-55614	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,71 zł(147,24 zł) +5szt 106,40 zł(130,87 zł)
<b>Zawór odcinający DN 10 z GZ 1/2" BSP</b> Indeks: EW-55616	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,53 zł(181,46 zł) +5szt 131,14 zł(161,30 zł)