



Zawór pneumatyczny szybkiego spustu VSR L (przewód - przewód)

Zawór szybkiego spustu typu VSR L w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód), spust odprowadzany przez złącze wtykowe. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 4 mm - wąż 4 mm - wąż 4 mm (spust) Indeks: MW-9063001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 40,55 zł (49,88 zł) +3szt 36,29 zł (44,64 zł)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 6 mm - wąż 6 mm - wąż 6 mm (spust) Indeks: MW-9063016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 46,81 zł (57,58 zł) +3szt 41,88 zł (51,51 zł)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - wąż 8 mm - wąż 8 mm (spust) Indeks: MW-9063024	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 48,51 zł (59,67 zł) +3szt 43,40 zł (53,38 zł)