



Zawór pneumatyczny szybkiego spustu VSR L (przewód - przewód)

Zawór szybkiego spustu typu VSR L w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód), spust odprowadzany przez złącze wtykowe. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 4 mm - wąż 4 mm - wąż 4 mm (spust) Indeks: MW-9063001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 42,69 zł (52,51 zł) +3szt 38,42 zł (47,26 zł)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 6 mm - wąż 6 mm - wąż 6 mm (spust) Indeks: MW-9063016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 49,27 zł (60,60 zł) +3szt 44,35 zł (54,55 zł)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - wąż 8 mm - wąż 8 mm (spust) Indeks: MW-9063024	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 51,06 zł (62,80 zł) +3szt 45,96 zł (56,53 zł)