



Zawór pneumatyczny szybkiego spustu z tłumikiem VSR L (przewód - przewód)

Zawór szybkiego spustu typu VSR L w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód), spust wyciszony przy użyciu wbudowanego tłumika. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejne lub nie olejne.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 4 mm - wąż 4 mm - spust tłumikiem Indeks: MW-9063101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 32,64 zł (40,15 zł) +3szt 29,21 zł (35,93 zł)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 6 mm - wąż 6 mm - spust tłumikiem Indeks: MW-9063116	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,89 zł (50,29 zł) +3szt 36,59 zł (45,01 zł)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - wąż 8 mm - spust tłumikiem Indeks: MW-9063124	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 53,47 zł (65,77 zł) +3szt 47,84 zł (58,84 zł)