



Zawór pneumatyczny szybkiego spustu z tłumikiem VSR L (przewód - przewód)

Zawór szybkiego spustu typu VSR L w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód), spust wyciszony przy użyciu wbudowanego tłumika. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 4 mm - wąż 4 mm - spust tłumikiem Indeks: MW-9063101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 33,35 zł (41,02 zł) +3szt 30,02 zł (36,92 zł)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 6 mm - wąż 6 mm - spust tłumikiem Indeks: MW-9063116	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,04 zł (52,94 zł) +3szt 38,74 zł (47,65 zł)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - wąż 8 mm - spust tłumikiem Indeks: MW-9063124	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 56,28 zł (69,22 zł) +3szt 50,66 zł (62,31 zł)