


## Zawór przełączający 3 drogowy normalnie otwarty, D3V



Zawór przełączający 3 drogowy, normalnie otwarty, stosowany w układach hydraulicznych do sterowania kierunkiem przepływu cieczy roboczej. Sterowanie realizowane jest za pomocą dźwigni ręcznej. Materiał: korpus - odlew z żelaza, trzpień - stal utwardzana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/4", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,77 zł (173,15 zł)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/8", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 72,00 zł (88,56 zł)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/2", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 184,09 zł (226,43 zł)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/4", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 200,34 zł (246,42 zł)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 1", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 281,60 zł (346,37 zł)