



## Zawór przełączający 3 drogowy normalnie otwarty, D3V

Zawór przełączający 3 drogowy, normalnie otwarty, stosowany w układach hydraulicznych do sterowania kierunkiem przepływu cieczy roboczej. Sterowanie realizowane jest za pomocą dźwigni ręcznej. Materiał: korpus - odlew z żelaza, trzpień - stal utwardzana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/4", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,24 zł(202,02 zł)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/8", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 164,24 zł(202,02 zł)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/2", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 214,77 zł(264,17 zł)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/4", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 233,73 zł(287,49 zł)
<b>Zawór przełączający 3 drogowy GW 1", normalnie otwarty</b> Indeks: DC-D3V-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 328,53 zł(404,09 zł)