



Zawór przełączający 3 drogowy normalnie zamknięty, D3V

Zawór przełączający 3 drogowy, normalnie zamknięty, stosowany w układach hydraulicznych do sterowania kierunkiem przepływu cieczy roboczej. Sterowanie realizowane jest za pomocą dźwigni ręcznej. Materiał: odlew z żelaza (korpus), stal utwardzana (trzcień). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/4", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 176,90 zł(217,59 zł)
Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/8", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 176,93 zł(217,62 zł)
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/2", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 227,46 zł(279,78 zł)
Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/4", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 246,40 zł(303,07 zł)
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 341,16 zł(419,63 zł)