



## Zawór redukcyjny pneumatyczny wkładkowy RMS

Zawór redukcyjny w wersji wkładkowej do bezpośredniego montażu w urządzeniu lub do montażu blokowego z wspólnym zasilaniem i różnymi nastawami ciśnienia powietrza wyjściowego. Zakres ciśnienia wyjściowego: 1 ÷ 8 bar. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60° C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

| Produkt  | Dostępność         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)  |
|--|--------------------|------------------|--|
| <b>Zawór redukcyjny wkładkowy RMS, GZ BSP 1/8"</b><br>Indeks: MW-9061001 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 108,59 zł (133,57 zł)<br>+3szt 97,16 zł (119,51 zł)  |
| <b>Zawór redukcyjny wkładkowy RMS, GZ BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-9061002 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 113,42 zł (139,51 zł)<br>+3szt 101,48 zł (124,82 zł) |