

## Zawór rozdzielający pneumatyczny sterowany pneumatycznie, bistabilny, 3/2, seria 70



Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu pneumatycznym, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 3/2 - trzydrogowy, dwupołożeniowy. Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium nikielowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór seria 70 PNV 23 PNB OO</b> Indeks: MW-7010010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 166,01 zł(204,19 zł) +3szt 148,66 zł(182,85 zł)
<b>Zawór seria 70 PNV 33 PNB OO</b> Indeks: MW-7020010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 210,94 zł(259,46 zł) +3szt 188,90 zł(232,35 zł)
<b>Zawór seria 70 PNV 43 PNB OO</b> Indeks: MW-7030010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 615,88 zł(757,53 zł) +3szt 551,53 zł(678,38 zł)
<b>Zawór seria 70 PNV C3 PNB OO</b> Indeks: MW-7040010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 322,23 zł(396,34 zł) +3szt 288,56 zł(354,93 zł)