



## Zawór rozdzielający pneumatyczny sterowany pneumatycznie, bistabilny, 3/2, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu pneumatycznym, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 3/2 - trzydrogowy, dwupołożeniowy. Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)         |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Zawór seria 70 PNV 23 PNB 00</b><br>Indeks: MW-7010010100 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 141,64 zł (174,22 zł) |
| <b>Zawór seria 70 PNV 33 PNB 00</b><br>Indeks: MW-7020010100 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 179,97 zł (221,36 zł) |
| <b>Zawór seria 70 PNV 43 PNB 00</b><br>Indeks: MW-7030010100 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 525,45 zł (646,30 zł) |
| <b>Zawór seria 70 PNV C3 PNB 00</b><br>Indeks: MW-7040010100 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 274,91 zł (338,14 zł) |