



## Zawór rozdzielający sterowany elektrycznie, monostabilny 5/3, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu elektrycznym (elektrozawór), bez cewki sterującej, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 5/3 - pięciodrogowy, trzypołożeniowy. Rozmiar rozdzielacza: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium nikielwane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór seria 70 SOV 36 SOS CC</b> Indeks: MW-7020022100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 459,16 zł (564,77 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 36 SOS OC</b> Indeks: MW-7020022200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,13 zł (562,27 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 36 SOS PC</b> Indeks: MW-7020022300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 215,00 zł (264,45 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 36 SES CC</b> Indeks: MW-7020022400	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 478,99 zł (589,16 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 36 SES OC</b> Indeks: MW-7020022500	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 478,99 zł (589,16 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 36 SES PC</b> Indeks: MW-7020022600	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 478,99 zł (589,16 zł)