



Zawór rozdzielający sterowany elektrycznie, monostabilny 5/3, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu elektrycznym (elektrozawór), bez cewki sterującej, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 5/3 - pięciodrogowy, trzypołożeniowy. Rozmiar rozdzielacza: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór seria 70 SOV 46 SOS CC Indeks: MW-7030022100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 993,13 zł(1 221,55 zł) +3szt 889,37 zł(1 093,93 zł)
Zawór seria 70 SOV 46 SOS OC Indeks: MW-7030022200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 993,13 zł(1 221,55 zł) +3szt 889,37 zł(1 093,93 zł)
Zawór seria 70 SOV 46 SOS PC Indeks: MW-7030022300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 993,13 zł(1 221,55 zł) +3szt 889,37 zł(1 093,93 zł)
Zawór seria 70 SOV 46 SES CC Indeks: MW-7030022400	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 993,13 zł(1 221,55 zł) +3szt 889,37 zł(1 093,93 zł)
Zawór seria 70 SOV 46 SES OC Indeks: MW-7030022500	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 993,13 zł(1 221,55 zł) +3szt 889,37 zł(1 093,93 zł)
Zawór seria 70 SOV 46 SES PC Indeks: MW-7030022600	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 993,13 zł(1 221,55 zł) +3szt 889,37 zł(1 093,93 zł)