



## Zawór rozdzielający sterowany elektrycznie, monostabilny 5/3, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu elektrycznym (elektrozawór), bez cewki sterującej, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 5/3 - pięciodrogowy, trzypołożeniowy. Rozmiar rozdzielacza: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór seria 70 SOV 26 SOS CC</b> Indeks: MW-7010022100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 440,56 zł(541,89 zł) +3szt 394,53 zł(485,27 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 26 SOS OC</b> Indeks: MW-7010022200	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 440,56 zł(541,89 zł) +3szt 394,53 zł(485,27 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 26 SOS PC</b> Indeks: MW-7010022300	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 323,46 zł (397,86 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 26 SES CC</b> Indeks: MW-7010022400	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 464,76 zł(571,65 zł) +3szt 416,21 zł(511,94 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 26 SES OC</b> Indeks: MW-7010022500	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 464,76 zł(571,65 zł) +3szt 416,21 zł(511,94 zł)
<b>Zawór seria 70 SOV 26 SES PC</b> Indeks: MW-7010022600	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 464,76 zł(571,65 zł) +3szt 416,21 zł(511,94 zł)