



Zawór rozdzielający sterowany elektrycznie, monostabilny 5/3, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu elektrycznym (elektrozawór), bez cewki sterującej, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 5/3 - pięciodrogowy, trzypołożeniowy. Rozmiar rozdzielacza: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium nikielowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór seria 70 SOV 36 SOS CC Indeks: MW-7020022100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 503,52 zł(619,33 zł) +3szt 452,51 zł(556,59 zł)
Zawór seria 70 SOV 36 SOS OC Indeks: MW-7020022200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 503,20 zł(618,94 zł) +3szt 450,62 zł(554,26 zł)
Zawór seria 70 SOV 36 SOS PC Indeks: MW-7020022300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 205,81 zł (253,15 zł)
Zawór seria 70 SOV 36 SES CC Indeks: MW-7020022400	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,28 zł(648,55 zł) +3szt 472,19 zł(580,79 zł)
Zawór seria 70 SOV 36 SES OC Indeks: MW-7020022500	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,28 zł(648,55 zł) +3szt 472,19 zł(580,79 zł)
Zawór seria 70 SOV 36 SES PC Indeks: MW-7020022600	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 527,28 zł(648,55 zł) +3szt 472,19 zł(580,79 zł)