



Zawór upustowy ciśnienia w układzie hydraulicznym w celu umożliwienia połączenia szybkozłączy TEMA

Ręczny zawór pozwalający na upuszczenie nadmiaru oleju w instalacji z powrotem do zbiornika i zredukowanie narosłego ciśnienia oleju w układzie z zaworem. Instalowany pomiędzy częścią układu wyposażoną w szybkozłącza, a częścią zasilającą pod ciśnieniem. Po upuszczeniu nadmiaru oleju hydraulicznego, połączenie szybkozłączy staje się możliwe. Materiał: stal ocynkowana (korpus), mosiądz (zawór). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór upustowy TEMA DN25 GZ/GW 1" Indeks: TA-V-TA100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 957,84 zł (3 638,14 zł) +10szt 2 609,86 zł (3 210,13 zł)
Zawór upustowy TEMA DN10 GZ/GW 3/8" Indeks: TA-V-TA38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 547,16 zł (673,01 zł) +10szt 482,79 zł (593,83 zł)
Zawór upustowy TEMA DN13 GZ/GW 1/2" Indeks: TA-V-TA50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 589,98 zł (725,68 zł) +10szt 520,57 zł (640,30 zł)
Zawór upustowy TEMA DN20 GZ/GW 3/4" Indeks: TA-V-TA75	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 886,51 zł (1 090,41 zł) +10szt 782,21 zł (962,12 zł)