



## Zawór zabezpieczający układ hydrauliczny, typ MFP

Zawór MFP zabezpieczający układ hydrauliczny przed utratą oleju w przypadku gwałtownego rozszczelnienia instalacji (np. pęknięcie przewodu). W trakcie normalnej pracy układu, zawór pozwala na przepływ oleju w obydwu kierunkach. W sytuacji nagłego wzrostu przepływu (np. pęknięcie przewodu), zawór zamyka przepływ oleju w jednym kierunku. Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1 (swobodny), A1 → A (zawór). Materiał: stal węglowa, ocynkowana (korpus), stal utwardzana (zawór). Uszczelnienie: metal-metal. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór zabezpieczający MFP GZ 1/4"</b> Indeks: DC-MFP-04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,22 zł (37,17 zł)
<b>Zawór zabezpieczający MFP GZ 3/8"</b> Indeks: DC-MFP-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,45 zł (38,68 zł)
<b>Zawór zabezpieczający MFP GZ 1/2"</b> Indeks: DC-MFP-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,67 zł (47,56 zł)
<b>Zawór zabezpieczający MFP GZ 3/4"</b> Indeks: DC-MFP-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,42 zł (90,31 zł)
<b>Zawór zabezpieczający MFP GZ 1"</b> Indeks: DC-MFP-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 141,95 zł (174,60 zł)