



Zawór zamykający awaryjny, pneumatyczny HoseGuard®

Skuteczny zawór zamykający kompatybilny ze wszystkimi instalacjami pneumatycznymi o standardowym zużyciu sprężonego powietrza, którego zadaniem jest ochrona operatora oraz instalacji pneumatycznej w przypadku jej uszkodzenia (np. pęknięcia rury lub rozerwania węża). Spełnia wymagania: EN 983 § 5.3.4.3.2, EN 4414 §5.4.5.11.1, ATEX Group II Category II, TÜV 01-02-0145, TÜV AZ 77318 2. Zawór należy dobierać uwzględniając: wartość przepływu, długość i średnicę węża, a także średnice wewnętrzne elementów instalacji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Tubes International. Przyłącze: GZ BSP lub GW BSP (wlot) / GW BSP (wylot). Materiał korpusu: aluminium. Materiał tłoka: POM (1/4" ÷ 1/2"), aluminium (3/4"). Materiał sprężyny: stal nierdzewna. Uszczelnienie: NBR. Minimalne ciśnienie: 4 bar. Ciśnienie robocze: 18 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zamykający awaryjny GW/GW 1/4" Indeks: EW-396-022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 117,35 zł (144,34 zł) +3szt 108,32 zł (133,23 zł)
Zawór zamykający awaryjny GW/GW 3/8" Indeks: EW-396-023	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 216,04 zł (265,73 zł) +3szt 199,42 zł (245,29 zł)
Zawór zamykający awaryjny GW/GW 1/2" Indeks: EW-396-024	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 317,12 zł (390,06 zł) +3szt 292,72 zł (360,05 zł)
Zawór zamykający awaryjny GW/GW 3/4" Indeks: EW-396-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,87 zł (135,14 zł)