



Zawór zwrotny pneumatyczny VNR L (przewód - przewód)

Zawór zwrotny typu VNR L w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód), z otworami do montażu ściennego. Ciśnienie robocze: 12 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| Zawór zwrotny VNR L, wąż 4 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-9064001 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 40,88 zł (50,28 zł) +3szt 36,79 zł (45,25 zł) |
| Zawór zwrotny VNR L, wąż 6 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-9064016 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 47,84 zł (58,84 zł) +3szt 43,06 zł (52,96 zł) |
| Zawór zwrotny VNR L, wąż 8 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-9064024 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 48,22 zł (59,31 zł) +3szt 43,39 zł (53,37 zł) |