

## Zawór zwrotny pneumatyczny VNR L (przewód - przewód)



Zawór zwrotny typu VNR L w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód), z otworami do montażu ściennego. Ciśnienie robocze: 12 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór zwrotny VNR L, wąż 4 mm - wąż 4 mm</b> Indeks: MW-9064001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 38,83 zł (47,76 zł) +3szt 34,75 zł (42,74 zł)
<b>Zawór zwrotny VNR L, wąż 6 mm - wąż 6 mm</b> Indeks: MW-9064016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 45,45 zł (55,90 zł) +3szt 40,66 zł (50,01 zł)
<b>Zawór zwrotny VNR L, wąż 8 mm - wąż 8 mm</b> Indeks: MW-9064024	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 45,81 zł (56,35 zł) +3szt 40,98 zł (50,41 zł)