



Zawór zwrotny pneumatyczny VNR L (przewód - przewód)

Zawór zwrotny typu VNR L w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód), z otworami do montażu ściennego. Ciśnienie robocze: 12 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny VNR L, wąż 4 mm - wąż 4 mm Indeks: MW-9064001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 40,88 zł (50,28 zł) +3szt 36,79 zł (45,25 zł)
Zawór zwrotny VNR L, wąż 6 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-9064016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 47,84 zł (58,84 zł) +3szt 43,06 zł (52,96 zł)
Zawór zwrotny VNR L, wąż 8 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-9064024	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,22 zł (59,31 zł) +3szt 43,39 zł (53,37 zł)