

Złącze GOST z gwintem wewnętrznym, aluminium



Złącze GOST z gwintem wewnętrznym przeznaczone do instalacji przesyłowych i przeładunkowych w układzie tłocznym i ssawno tłocznym, substancji płynnych i sypkich. Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| Adaptor GOST 78 mm z GW BSP 2", aluminium Indeks: GP-GOST2050050-A | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Adaptor GOST 78 mm z GW BSP 2.1/2", aluminium Indeks: GP-GOST2050065-A | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Adaptor GOST 95 mm z GW BSP 2", aluminium Indeks: GP-GOST2070050-A | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Adaptor GOST 95 mm z GW BSP 2.1/2", aluminium Indeks: GP-GOST2070065-A | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Adaptor GOST 107 mm z GW BSP 3", aluminium Indeks: GP-GOST2080075-A | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Adaptor GOST 143 mm z GW BSP 4", aluminium Indeks: GP-GOST2110100-A | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |