

## Złącze GOST z gwintem wewnętrznym, aluminium



Złącze GOST z gwintem wewnętrznym przeznaczone do instalacji przesyłowych i przeładunkowych w układzie tłocznym i ssawno tłocznym, substancji płynnych i sypkich. Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adaptor GOST 78 mm z GW BSP 2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST2050050-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 78 mm z GW BSP 2.1/2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST2050065-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 95 mm z GW BSP 2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST2070050-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 95 mm z GW BSP 2.1/2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST2070065-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 107 mm z GW BSP 3", aluminium</b> Indeks: GP-GOST2080075-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 143 mm z GW BSP 4", aluminium</b> Indeks: GP-GOST2110100-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie