

## Złącze GOST z gwintem zewnętrznym, aluminium



Złącze GOST z gwintem zewnętrznym przeznaczone do instalacji przesyłowych i przeładunkowych w układzie tłocznym i ssawno tłocznym, substancji płynnych i sypkich. Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Adaptor GOST 78 mm z GZ BSP 2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST3050050-A	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 129,79 zł (159,64 zł)
<b>Adaptor GOST 95 mm z GZ BSP 2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST3070050-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 95 mm z GZ BSP 2.1/2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST3070065-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST3080050-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 2.1/2", aluminium</b> Indeks: GP-GOST3080065-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 3", aluminium</b> Indeks: GP-GOST3080075-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Adaptor GOST 143 mm z GZ BSP 4", aluminium</b> Indeks: GP-GOST3110100-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie