

Złącze GOST z gwintem zewnętrznym, aluminium



Złącze GOST z gwintem zewnętrznym przeznaczone do instalacji przesyłowych i przeładunkowych w układzie tłocznym i ssawno tłocznym, substancji płynnych i sypkich. Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor GOST 78 mm z GZ BSP 2", aluminium Indeks: GP-GOST3050050-A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,43 zł (55,88 zł)
Adaptor GOST 95 mm z GZ BSP 2", aluminium Indeks: GP-GOST3070050-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor GOST 95 mm z GZ BSP 2.1/2", aluminium Indeks: GP-GOST3070065-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 2", aluminium Indeks: GP-GOST3080050-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 2.1/2", aluminium Indeks: GP-GOST3080065-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 3", aluminium Indeks: GP-GOST3080075-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Adaptor GOST 143 mm z GZ BSP 4", aluminium Indeks: GP-GOST3110100-A	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie