

## Złącze GOST z gwintem zewnętrznym, aluminium



Złącze GOST z gwintem zewnętrznym przeznaczone do instalacji przesyłowych i przeładunkowych w układzie tłocznym i ssawno tłocznym, substancji płynnych i sypkich. Nie nadaje się do przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelnienie: guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)       |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Adaptor GOST 78 mm z GZ BSP 2", aluminium</b><br>Indeks: GP-GOST3050050-A      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 45,43 zł (55,88 zł) |
| <b>Adaptor GOST 95 mm z GZ BSP 2", aluminium</b><br>Indeks: GP-GOST3070050-A      | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| <b>Adaptor GOST 95 mm z GZ BSP 2.1/2", aluminium</b><br>Indeks: GP-GOST3070065-A  | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| <b>Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 2", aluminium</b><br>Indeks: GP-GOST3080050-A     | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| <b>Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 2.1/2", aluminium</b><br>Indeks: GP-GOST3080065-A | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| <b>Adaptor GOST 107 mm z GZ BSP 3", aluminium</b><br>Indeks: GP-GOST3080075-A     | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| <b>Adaptor GOST 143 mm z GZ BSP 4", aluminium</b><br>Indeks: GP-GOST3110100-A     | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |