



Złącze IBC do paletopojemników z GW/GW BSP obrotowe, polipropylen

Złącze IBC z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 z obrotową nakrętką i gwintem wewnętrznym BSP. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 3/4" BSP Indeks: AC-IBF060-FS075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 1" BSP Indeks: AC-IBF060-FS100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 1.1/4" BSP Indeks: AC-IBF060-FS125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 1.1/2" BSP Indeks: AC-IBF060-FS150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 2" BSP Indeks: AC-IBF060-FS200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)