



Złącze IBC do paletopojemników z GW/GW, polipropylen

Złącze IBC obustronnie z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GW S60x6 / GW 1/2" BSP Indeks: AC-IBF060-F050X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,72 zł (19,34 zł) +10szt 10,28 zł (12,64 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / GW 3/4" BSP Indeks: AC-IBF060-F075X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,43 zł (18,98 zł) +10szt 10,09 zł (12,41 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / GW 1" BSP Indeks: AC-IBF060-F100X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,15 zł (18,63 zł) +10szt 9,90 zł (12,18 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / GW 1.1/2" BSP Indeks: AC-IBF060-F150X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,00 zł (19,68 zł) +10szt 10,46 zł (12,87 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / GW 2" BSP Indeks: AC-IBF060-F200X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,22 zł (21,18 zł) +10szt 11,26 zł (13,85 zł)