



## Złącze IBC do paletopojemników z GW/GW, polipropylen

Złącze IBC obustronnie z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GW 1/2" BSP</b> Indeks: AC-IBF060-F050X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 14,35 zł (17,65 zł) +10szt 10,60 zł (13,04 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GW 3/4" BSP</b> Indeks: AC-IBF060-F075X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,06 zł (17,29 zł) +10szt 10,39 zł (12,78 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GW 1" BSP</b> Indeks: AC-IBF060-F100X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,83 zł (17,01 zł) +10szt 10,22 zł (12,57 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GW 1.1/2" BSP</b> Indeks: AC-IBF060-F150X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,57 zł (17,92 zł) +10szt 10,77 zł (13,25 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GW 2" BSP</b> Indeks: AC-IBF060-F200X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,66 zł (19,26 zł) +10szt 11,58 zł (14,24 zł)