



## Złącze IBC do paletopojemników z GW/GZ, polipropylen

Złącze IBC z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i z gwintem zewnętrznym BSP lub BSPT. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GZ 3/4" BSPT</b> Indeks: AC-IBF060-M075X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,55 zł (19,13 zł) +10szt 11,49 zł (14,13 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GZ 1" BSPT</b> Indeks: AC-IBF060-M100X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,98 zł (18,43 zł) +10szt 11,07 zł (13,62 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GZ 1.1/2" BSPT</b> Indeks: AC-IBF060-M150X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,44 zł (18,99 zł) +10szt 11,41 zł (14,03 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / GZ 2" BSPT</b> Indeks: AC-IBF060-M200X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,44 zł (18,99 zł) +10szt 11,41 zł (14,03 zł)
<b>Złącze IBC z GW S100x8 / GZ 2" BSPT</b> Indeks: AC-IBF100-M200X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,80 zł (41,57 zł) +10szt 24,98 zł (30,73 zł)