



Złącze IBC do paletopojemników z GW/GZ, polipropylen

Złącze IBC z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i z gwintem zewnętrznym BSP lub BSPT. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GW S60x6 / GZ 3/4" BSPT Indeks: AC-IBF060-M075X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +10szt 11,82 zł (14,54 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / GZ 1" BSPT Indeks: AC-IBF060-M100X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,70 zł (21,77 zł) +10szt 11,38 zł (14,00 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / GZ 1.1/2" BSPT Indeks: AC-IBF060-M150X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,24 zł (22,44 zł) +10szt 11,72 zł (14,42 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / GZ 2" BSPT Indeks: AC-IBF060-M200X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,24 zł (22,44 zł) +10szt 11,72 zł (14,42 zł)
Złącze IBC z GW S100x8 / GZ 2" BSPT Indeks: AC-IBF100-M200X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,93 zł (49,11 zł) +10szt 25,67 zł (31,57 zł)