



## Złącze IBC do paletopojemników z GW/Wtyk CAMLOCK A, polipropylen

Złącze IBC z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i ze złączem typu CAMLOCK A (wtyk). Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 1"</b> Indeks: AC-IBF060-100AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,07 zł (13,62 zł) +10szt 8,19 zł (10,07 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 1.1/2"</b> Indeks: AC-IBF060-150AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,45 zł (15,31 zł) +10szt 9,20 zł (11,32 zł)
<b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 2"</b> Indeks: AC-IBF060-200AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,25 zł (16,30 zł) +10szt 9,80 zł (12,05 zł)
<b>Złącze IBC z GW S100x8 / CAMLOCK A 2"</b> Indeks: AC-IBF100-200AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,80 zł (41,57 zł) +10szt 24,98 zł (30,73 zł)