



Złącze IBC do paletopojemników z GW/Wtyk CAMLOCK A, polipropylen

Złącze IBC z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i ze złączem typu CAMLOCK A (wtyk). Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 1" Indeks: AC-IBF060-100AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,15 zł (14,94 zł) +10szt 7,94 zł (9,77 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 1.1/2" Indeks: AC-IBF060-150AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,65 zł (16,79 zł) +10szt 8,93 zł (10,98 zł)
Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 2" Indeks: AC-IBF060-200AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,57 zł (17,92 zł) +10szt 9,53 zł (11,72 zł)
Złącze IBC z GW S100x8 / CAMLOCK A 2" Indeks: AC-IBF100-200AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,08 zł (45,61 zł) +10szt 24,24 zł (29,82 zł)