



Złącze IBC do paletopojemników z GZ/GW, polipropylen

Złącze IBC z gwintem trapezowym zewnętrznym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i z gwintem wewnętrznym. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GZ S56x4 / GW 2" BSP Indeks: AC-IBM056-F200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,87 zł (47,81 zł) +10szt 25,41 zł (31,25 zł)
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" BSP Indeks: AC-IBM060-F200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,87 zł (47,81 zł) +10szt 25,41 zł (31,25 zł)
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" BSP Indeks: AC-IBM060-F200X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,01 zł (28,30 zł) +10szt 15,04 zł (18,50 zł)
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" NPS Indeks: AC-IBM060-F200-NPS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,87 zł (47,81 zł) +10szt 25,41 zł (31,25 zł)
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW M80x3 Indeks: AC-IBM060-F80-MX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,00 zł (12,30 zł) +10szt 6,54 zł (8,04 zł)