



## Złącze kłowe mosiężne do powietrza i wody, z końcówką do węża z kołnierzem zabezpieczającym, EXPRESS NF E 29-573

Uniwersalne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm z końcówką do węża z kołnierzem zabezpieczającym, zgodne z francuską normą NF E 29-573. Znanie również pod nazwą EXPRESS, przeznaczone do sprężonego powietrza i wody. Wykonane z odkuwanego mosiądzu MS 58, posiada wykończone mechanicznie gniazdo uszczelki i część przyłączeniową. Nie należy mylić ani próbować łączyć złączy EXPRESS ze złączami mosiężnymi do wody 40 mm (GEKA). Połączenie ze standardowymi złączami 42 mm (DIN) nie jest zalecane, ale możliwe. Montaż do węża za pomocą specjalnych obejm z zaczepekami do zamka lub montaż pierścieniami zaciskowymi EAR CLIP, obejmami żeliwnymi lub standardowymi opaskami. Materiał: mosiądz. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

| Produkt                                                                           | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 10 mm</b><br>Indeks: MU-1203 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 25,46 zł (31,32 zł) |
| <b>Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 13 mm</b><br>Indeks: MU-1204 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 23,15 zł (28,47 zł) |
| <b>Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 15 mm</b><br>Indeks: MU-1205 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 16,00 zł (19,68 zł) |
| <b>Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 19 mm</b><br>Indeks: MU-1206 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| <b>Złącze kłowe EXPRESS (NF) 41 mm, mosiądz, do węża 25 mm</b><br>Indeks: MU-1207 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |