



Złącze kłowe obrotowe żeliwne, do powietrza, z końcówką do węża, DIN 3489

Złącze kłowe w wersji obrotowej o rozstawie zaczepek 42 mm zgodne z normą DIN 3489, z końcówką do węża. Zaprojektowane tak aby głowica kłowa mogła obracać się o 360° w trakcie pracy połączenia pod ciśnieniem, zabezpieczając złącze i wąż przed skręceniem. Głowica wykonana jest z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, końcówka do węża natomiast ze stali, a wszystko cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego. Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039A. Materiał: żeliwo i stal cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 42 mm obrotowe, żeliwo, stal ocynk., do węża 13 mm Indeks: LU-SKG-13-DR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,05 zł (102,15 zł) +10szt 71,52 zł (87,97 zł)
Złącze kłowe 42 mm obrotowe, żeliwo, stal ocynk., do węża 19 mm Indeks: LU-SKG-19-DR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,05 zł (102,15 zł) +10szt 71,52 zł (87,97 zł)
Złącze kłowe 42 mm obrotowe, żeliwo, stal ocynk., do węża 25 mm Indeks: LU-SKG-25-DR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,05 zł (102,15 zł) +10szt 71,52 zł (87,97 zł)