



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza z pierścieniem dociskowym, z gwintem zewnętrznym, DIN 3238, typ MODY

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm, wykonane zgodnie z normą DIN 3238 z zabezpieczającym pierścieniem dociskowym, z gwintem zewnętrznym BSP lub NPT. Zastosowanie pierścienia dociskowego ułatwia wzajemne połączenie złączy, w pełni zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem i zapewnia 100% szczelność. Dla uzyskania takiego połączenia zalecane jest łączenie złącza MODY z zabezpieczającym pierścieniem dociskowym (DIN 3238), ze złączem standardowym (DIN 3489). Głowica wykonana jest z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, część gwintowa natomiast ze stali, a wszystko cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego. Gwint zewnętrzny BSP złączy oznaczonych indeksem, zaczynającym się od liter LU-..., posiada specjalne uszczelnienie. Wszystkie typy złączy kłowych MODY z pierścieniem dociskowym, mogą być na specjalne zamówienie, kolorowane w celu identyfikacji linii. Materiał: żeliwo i stal cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 3/8" BSP Indeks: LU-SSGA-38 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 115,12 zł (141,60 zł) +10szt 99,13 zł (121,93 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 1/2" BSP Indeks: LU-SSGA-12 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 115,12 zł (141,60 zł) +10szt 99,13 zł (121,93 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 1/2" BSP Indeks: MU-1773 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 3/4" BSP Indeks: LU-SSGA-34 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 115,12 zł (141,60 zł) +10szt 99,13 zł (121,93 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 3/4" BSP Indeks: MU-1774 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 3/4" NPT Indeks: LU-SSGA-34-NPT | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 178,03 zł (218,98 zł) +10szt 153,30 zł (188,56 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 1" BSP Indeks: LU-SSGA-10 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 136,99 zł (168,50 zł) +10szt 117,97 zł (145,10 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 1" BSP Indeks: MU-1775 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., GZ 1" NPT Indeks: LU-SSGA-10-NPT | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 197,65 zł (243,11 zł) +10szt 170,20 zł (209,35 zł) |