



## Złącze kłowe z żeliwa do powietrza z pierścieniem dociskowym, z końcówką do węża, DIN 3238, typ MODY

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm z zabezpieczającym pierścieniem dociskowym, z końcówką do węża, wykonane zgodnie z normą DIN 3238. Zastosowanie pierścienia dociskowego ułatwia wzajemne połączenie złączy, w pełni zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem i zapewnia 100% szczelność. Dla uzyskania takiego połączenia zalecane jest łączenie złącza MODY z zabezpieczającym pierścieniem dociskowym (DIN 3238), ze złączem standardowym (DIN 3489). Głowica wykonana jest z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, końcówka do węża natomiast ze stali, a wszystko cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego. Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039A. Wszystkie typy złączy kłowych MODY z pierścieniem dociskowym, mogą być na specjalne zamówienie, kolorowane w celu identyfikacji linii. Materiał: żeliwo i stal cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

| Produkt                                                                                                       | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 10 mm</b><br>Indeks: LU-SSG-10 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 86,43 zł (106,31 zł)<br>+10szt 74,43 zł (91,55 zł)    |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 10 mm</b><br>Indeks: MU-1753   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 59,54 zł (73,23 zł)                                   |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 13 mm</b><br>Indeks: LU-SSG-13 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 86,43 zł (106,31 zł)<br>+10szt 74,43 zł (91,55 zł)    |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 15 mm</b><br>Indeks: LU-SSG-15 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 86,43 zł (106,31 zł)<br>+10szt 74,43 zł (91,55 zł)    |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 15 mm</b><br>Indeks: MU-1755   | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 51,86 zł (63,79 zł)                                   |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 19 mm</b><br>Indeks: LU-SSG-19 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 86,43 zł (106,31 zł)<br>+10szt 74,43 zł (91,55 zł)    |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 19 mm</b><br>Indeks: MU-1756   | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                           |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 25 mm</b><br>Indeks: LU-SSG-25 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 86,43 zł (106,31 zł)<br>+10szt 74,43 zł (91,55 zł)    |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 25 mm</b><br>Indeks: MU-1757   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 86,43 zł (106,31 zł)                                  |
| <b>Złącze kłowe 42 mm MODY z pierśc. dociskowym, żeliwo i stal ocynk., do węża 32 mm</b><br>Indeks: LU-SSG-32 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 130,42 zł (160,42 zł)<br>+10szt 112,31 zł (138,14 zł) |