



## Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z pierścieniem zabezpieczającym, z gwintem zewnętrznym, standard USA, typ MODY

Złącze kłowe o rozstawie zaczełów 41 mm (standard uniwersalny amerykański) z pierścieniem dociskowym, z gwintem zewnętrznym NPT i BSP. Zastosowanie pierścienia dociskowego ułatwia wzajemne połączenie złączy oraz ich doszczelnienie. Złącza o mocnej konstrukcji, wykonane są z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, stali (łącznik), cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego oraz pierścienia dociskowego z mosiądzu. Złącza połączone mogą być dodatkowo zabezpieczone przed przypadkowym rozłączeniem za pomocą zawleczek umieszczonych w otworach. Zalecane jest łączenie złącza typu MODY 41 mm z zabezpieczającym pierścieniem dociskowym ze złączem standardowym 41 mm, bez pierścienia dociskowego. Złącza standardu USA 41 mm nie łączą się ze złączami kłowymi 42 mm. Materiał: żeliwo i stal cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk., GZ 3/8" NPT</b> Indeks: LU-SSCA-38-NPT	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk., GZ 1/2" NPT</b> Indeks: LU-SSCA-12-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,23 zł (168,79 zł) +10szt 118,17 zł (145,35 zł)
<b>Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk., GZ 3/4" NPT</b> Indeks: LU-SSCA-34-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,23 zł (168,79 zł) +10szt 118,17 zł (145,35 zł)