



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z pierścieniem zabezpieczającym, z końcówką do węża, standard USA, typ MODY

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm (standard uniwersalny amerykański) z pierścieniem dociskowym, z końcówką do węża z kołnierzem zabezpieczającym. Zastosowanie pierścienia dociskowego ułatwia wzajemne połączenie złączy oraz ich doszczelnienie. Złącza o mocnej konstrukcji, wykonane są z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, stali (łącznik), cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego i pierścienia dociskowego z mosiądzu. Złącza połączone mogą być dodatkowo zabezpieczone przed przypadkowym rozłączeniem za pomocą zawleczek umieszczonych w otworach. Zalecane jest łączenie złącza typu MODY 41 mm z zabezpieczającym pierścieniem dociskowym ze złączem standardowym 41 mm, bez pierścienia dociskowego. Złącza standardu USA 41 mm nie łączą się ze złączami kłowymi 42 mm. Materiał: żeliwo i stal cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk. i kołn. zabezp., do węża 10 mm Indeks: LU-SSC-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,95 zł (147,54 zł) +10szt 103,29 zł (127,05 zł)
Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk. i kołn. zabezp., do węża 13 mm Indeks: LU-SSC-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,95 zł (147,54 zł) +10szt 103,29 zł (127,05 zł)
Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk. i kołn. zabezp., do węża 19 mm Indeks: LU-SSC-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,95 zł (147,54 zł) +10szt 103,29 zł (127,05 zł)
Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk. i kołn. zabezp., do węża 25 mm Indeks: LU-SSC-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,95 zł (147,54 zł) +10szt 103,29 zł (127,05 zł)