



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z pierścieniem zabezpieczającym zamykane w lewo, z końcówką do węża, typ MODY

Złącze kłowe o rozstawie zaczepek 42 mm zamykane w lewo z zabezpieczającym pierścieniem dociskowym, z końcówką do węża. Jest to specjalny typ złączy kłowych o konstrukcji podobnej do złączy DIN 3489 i DIN 3238 ale zamykanej w lewo (w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara). Połączenie ze standardowymi złączami DIN 3489 i DIN 3238 nie jest fizycznie możliwe, co zapewnia uniknięcie pomyłki łączenia zasilania odmiennych mediów. Dodatkowe odróżnienie stanowi odmienny kształt złącza z klapkami przy kłach. Zastosowanie pierścienia dociskowego ułatwia wzajemne połączenie złączy, w pełni zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem i zapewnia 100% szczelność. Głowica wykonana jest z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, końcówka do węża natomiast ze stali, a wszystko cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego. Końcówka do węża występuje w wersji bez kołnierza lub z kołnierzem zabezpieczającym. Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039A oraz DIN 20039B z zaczepekami dla złączy z kołnierzem zabezpieczającym. Wszystkie typy złączy kłowych MODY z pierścieniem dociskowym, mogą być na specjalne zamówienie, kolorowane w celu identyfikacji linii. Materiał: żeliwo i stal cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe LEWE 42 mm MODY z pierśc. docisk., bez kołn. zabezp., do węża 19 mm Indeks: LU-SSGL-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 120,89 zł (148,69 zł) +10szt 104,10 zł (128,04 zł)
Złącze kłowe LEWE 42 mm MODY z pierśc. docisk., z kołn. zabezp., do węża 19 mm Indeks: LU-SSGL-19-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,32 zł (181,20 zł) +10szt 126,86 zł (156,04 zł)