



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z uszczelką mosiężną, z gwintem wewnętrznym, DIN 3489

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3482), z uszczelką mosiężną, z gwintem wewnętrznym. Wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Złącza z uszczelką mosiężną powinny być zawsze łączone z drugim złączem standardowym z uszczelką gumową. Takie zestawienie uszczelek, ułatwia łączenie złączy oraz zmniejsza ryzyko przemieszczenia się uszczelki w połączeniu. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: mosiądz na pierścieniu z gumy olejoodpornej NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 1/2" BSP Indeks: LU-KIM-12 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 69,48 zł (85,46 zł) +10szt 59,83 zł (73,59 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 3/4" BSP Indeks: LU-KIM-34 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 53,47 zł (65,77 zł) +10szt 46,05 zł (56,64 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 3/4" BSP Indeks: MU-954 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 31,18 zł (38,35 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 1" BSP Indeks: LU-KIM-10 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 73,00 zł (89,79 zł) +10szt 62,86 zł (77,32 zł) |
| Złącze kłowe 42 mm, uszcz. mosiężna, żeliwo ocynk., GW 1" BSP Indeks: MU-955 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Złącze kłowe 42 mm, żeliwo ocynk., uszczelka mosiężna, GW Rd 32x1/8" Indeks: MU-956 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 15,00 zł (18,45 zł) |